

Specifiche tecniche

Massima pressione di esercizio del fluido	7 bar (0,7 Mpa; 100 psi)
Pressione massima ingresso aria	7 bar (0,7 Mpa; 100 psi)
Massimo flusso del fluido (pompa a 212 cpm)	32 l/min (8,5 gpm)
Pompante	160 cc/ciclo (5 oz/ciclo)
Raccordo di ingresso aria	1/4 npt(f)
Raccordo di uscita del regolatore dei fluido in acetale	3/8 npt(m)
Raccordo di uscita del regolatore dei fluido in acciaio inossidabile	3/8 npsm(m)
Ingresso pompa	3/4 npt(f)
Uscita pompa	3/8 npt(f)
Raccordo di uscita del fluido	3/8 npt(m)

Consumo medio aria:

Convenzionale

Pistola: 396 l/min

Pompa: 42 l/min

Totale: 438 l/min

Compliant

Pistola: 339 l/min

Pompa: 42 l/min

Totale: 381 l/min

HVLPElettrostatica

Pistola: 420 l/min

Pompa: 42 l/min

Totale: 462 l/min

Pistola: 556 l/min

Pompa: 42 l/min

Totale: 608 l/min

Dati sulla rumorosità

Livello pressione sonora a 2,8 bar (0,28 Mpa, 40 psi) 69 dBa

Livello pressione sonora a 2,8 bar (0,28 Mpa, 40 psi) 81 dBa

Peso

Kit secchio da 18,9 l (5 gal) (Allum/INOX) 10 kg (22lb)/12,7 kg (28lb)

Kit supporto (Allum/INOX) 9,1 kg (20 lb)/12,3 kg (27 lb)

Kit carrello (Allum/INOX) 13,6 kg (30 lb)/16,4 kg (36 lb)

Kit montaggio a parete (Allum/INOX) 8,6 kg (19 lb)/10,9 kg (24 lb)